



MÁQUINA DE FUSÃO

HOEA3300-FIT

- ▶ Precisa, leve e compacta;
- ▶ Alinhamento pela Casca ou **Núcleo**;
- ▶ **6 motores** (ajuste de foco a cada fusão);
- ▶ Tela LCD de **5 polegadas touchscreen**;
- ▶ Tempo de emenda típico: 8s;
- ▶ Tempo de aquecimento típico: 18s;
- ▶ À prova de respingos, choques, poeira e vento;
- ▶ Menu em português e sistema de senha;
- ▶ **Power Meter** e **VFL 10mW** embutidos na máquina.

www.terzian.com.br



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	H0EA3300-FIT
Fibras compatíveis	SMF (ITU-T G.652), DSF (ITU-T G.653) NZDSF (ITU-T G.655) e MMF (ITU-T G.651)
Tipos de Alinhamento	Núcleo, Casca
Diâmetro da fibra	Diâmetro da casca: 80~150µm
Perda média da emenda	0,02dB (SMF), 0,01dB (MMF), 0,04dB (DSF/NZDSF)
Tubetes compatíveis	20/30/40/50/60mm
Teste de tração	1,96-2,25N
Duração dos eletrodos	3000 fusões
Capacidade da bateria	Típico: 240 ciclos (fusão e aquecimento)
Power Meter	-70 a +3dBm – 850-1625nm
VFL	10mW 650nm
Condições de operação	0-95% de umidade relativa do ar, temperatura de -15 à +50°C, Máxima velocidade do vento de 15m/s
Modos de fusão	Automático / Semi-automático / Manual
Display	LCD capacitiva de 5 polegadas touchscreen
Memória	10.000 dados das emendas e 1.000 imagens das emendas
Alimentação	Bateria de Li 11,1V, 7800mAh, Fonte 100-240VAC, 13,5VDC/4,0A
Garantia	12 meses

ACESSÓRIOS

- ▶ Clivador de altíssima precisão;
 - ▶ Alicate decapador de 3 diâmetros;
 - ▶ Bateria de 7800mAh;
 - ▶ Dispenser para álcool;
 - ▶ Pincel de limpeza;
 - ▶ Fibra para teste;
- ▶ Cabo de Energia;
 - ▶ Fonte de alimentação bivolt;
 - ▶ Guia rápido do usuário;
 - ▶ Certificado de Calibração;
 - ▶ Alça para transporte;
 - ▶ Maleta para transporte;

DIMENSÕES E PESO

EQUIPAMENTO		CAIXA	
ALTURA	119mm	ALTURA	187mm
LARGURA	141mm	LARGURA	280mm
PROFUNDIDADE	191mm	PROFUNDIDADE	342mm
PESO	1,62kg (com bateria)	PESO	4,58kg